



Световозвращающие материалы

ООО «РИТС»
+7 (495) 514–70–17
+7 (926) 878–20–19
5147017@mail.ru

Технические характеристики световозвращающей пленки **RKS 6000F**.

RKS 6000F – алмазная микропризматическая флуоресцентная световозвращающая пленка. (HIP)

Срок службы в изделии: 10 лет.

Применение: Указатели, дорожные знаки, контурная маркировка транспортных средств, морских судов, продукция ОБТ.

Формат материала, размер в упаковке: 1.22м x 45.72м, (55,5 м2), 1,3м x 0,2м x 0,2 м. V – 0,07 М2.

Вес в упаковке: 31 кг + - 0,5 кг

Доступные цвета: Желто-зеленый флуоресцентный.

Поверхность пленки: Акрил, подходит для трафаретной, струйной и сольвентной печати.

Толщина пленки: 450 мкм.

Тип клея: Полиакрилат чувствительный к давлению.

Температура наклеивания: от +10 С до +30 С, наилучший результат достигается при t от +15 С.

Рабочая температура: от – 40 С до + 70 С.

Коэффициенты световозвращения при различных углах обзора и углах падения [кд*лк-1*м-2].

Observation Angle	0.1°		0.2°		0.5°		Min.	Max.
	-4°	30°	-4°	30°	-4°	30°		
F.Y/Green	400	185	290	135	120	55	60	-

Daytime Color	1		2		3		4	
	x	y	x	y	x	y	x	y
F.Y/Green	0.387	0.610	0.369	0.546	0.428	0.496	0.460	0.540